



F1 = (Borhloch: Ø 12; Borhtiefe: ca.105mm *) / (hole:Ø12; drilling depth: ca. 105mm *)
F2 = (Borhloch: Ø 12; Borhtiefe: ca.95mm *)) / (hole:Ø12; drilling depth: ca. 95mm *)

F1 / F2	= Ankerstange Hilti HIT-Z-R M10x160 A4 * siehe genaue Angaben Montageanweisung von Hilti - und Hilti - HIT HY 200-A, oder entsprechender Injektionsmörtel (nicht im Lieferumfang) = anchor rod Hilti HIT-Z-R M10x160 SS * see specifications installation instructions from Hilti - and Hilti - HIT HY 200-A, or appropriate injection mortar (not included in the delivery)
N	= Nivellierschrauben nach Bedarf zur Ausrichtung des Fundamentrahmens = levelling screws for the adjustment of the base frame
LR	= mögliche Position für Leerrohre; Leerrohre für Netz- und Datenleitung getrennt verlegen = possible position for conduits; Lay conduits for power and data line separated = Alle Kabel mindestens 5m aus den Leerrohren überstehen lassen. = cables have to be at least 5m longer than the conduit

FURA so ausgerichtet, dass Anlage mittig zu Fundament ist
FURA aligned so that device is centered to foundation

Mitgliedschaft wird verlängert, wenn die Zustimmung zur Verlängerung und Gültigkeit der Mitgliedschaft nicht ausdrücklich bestätigt wurde. Zusammenfassend verpflichtet sich Schiedsrichter, alle Rechte zu wahren, die ihm für den Fall der Fälle, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmerkmalverletzungen vorbehalten sind.					
Weight 0.000 kg		Material		Type of document Fountain	
Tech. aspect KF		Drafted by KF	Modified by KF	Approved by	Quantity / Project No. / Date 17 / 17E5002 / 04.08.2021
Title Grundentwurfplan für FOUNTAIN foundationplan für FOUNTAIN		Document No. 5517_5434		Revision 03	
Issue date 14.03.2018		Page 1/1			